



Description du produit

Ce bac de récupération en acier convient aux petits emballages et a un volume de collecte de 46 litres. Le bac de récupération est galvanisé à chaud et n'a pas de grille/plaque perforée.

Attention ! Excl. content

Directive pour le stockage et le stockage temporaire des bacs de récupération en ce qui concerne la sécurité incendie, la sécurité au travail et la sécurité environnementale conformément à la PGS 15 (substances dangereuses de la série de publications):

Une installation de stockage doit être construite de manière à ce qu'une fuite ou un déversement le liquide dangereux est collecté dans un récipient. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: pour petits récipients

Parois: construction en tôle de cuve plat

Groupe secondaire: Bac de rétention acier

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 600

Poids (kg): 25

Type Numéro: 40KGW

Le code EAN 8719424006902

Type: Bac de rétention

Matériel: acier

Fond: construction en tôle de cuve plat

Couleur: incolore

Longueur (mm): 1390

Hauteur (mm): 60

Capacité l(ltr): 46

Spécification extraordinaire: StewaR approuvé (DE)



Scan de QR-code voor meer informatie

