



Description du produit

Chariots de manutention

- Chariots de manutention en métal léger avec une surface lisse, surface granitée et anti-rayures
- Profilés pressés robustes aux bords
- Avec roues à bandage en caoutchouc plein, anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roulettes pivotantes équipées d'un système de blocage directionnel
- des roues conforme aux normes de sécurité DIN EN 1757-3 sur les chariots de manutention à commande manuelle
- Antistatiques et peu salissants

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: 2 roues pivotantes - 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein

Parois: profilé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Longueur intérieur (mm): 1250

Largeur intérieurs (mm): 650

Hauteur intérieur (mm): 685

Capacité (Ltr): 560

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: chariot de manutention avec parois profilé

Matériel: aluminium

Fond: acier

Groupe secondaire: Chariot de transport

Longueur (mm): 1280

Largeur (mm): 680

Hauteur (mm): 870

Capacité de charge (kg): 250

Type Numéro: 90D3008

Le code EAN 8719424026788

Scan de QR-code voor meer informatie

