KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique
Numéro d’article : 8592900

Description du produit
Construction conductrice d’électricité (ESD = Electrostatic discharge). Construction en tube et profilé d’acier. Revêtement époxy conducteur d’électricité gris ardoise RAL 7015. 2 roues fixes et 2 pivotantes, freins sur roues pivotantes. Roues à bandage TPE-ESD (Elastomère thermoplastique) conductrices d’électricité, moyeu à roulement à billes. Conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Armature ouverte sans plateau. Charge plateau du haut et médian 50 kg. Charge de capacité est de 200 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: convenable pour 3 bacs norme européenne 600x400 mm
Parois: ouvert
Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Couleur: gris
Traitement de surface: revêtement en poudre
Longueur intérieur (mm): 605
Largeur intérieurs (mm): 405
Capacité de charge (kg): 200
Type Numéro: 8592900
Le code EAN 8719424076851

Type: Fetra ESD chariot volant
Matériel: conducteur d' électricité
Fond: ouvert
Groupe secondaire: Chariot ESD
Norme Europe (mm): 600 x 400
Couleurs RAL: 7015
Longueur (mm): 820
Largeur (mm): 455
Hauteur (mm): 1180
Poids (kg): 23
Hauteur d'étage (mm): 200/650/1150

Scan de QR-code voor meer informatie