KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d’article : 8592901

Description du produit

Construction conductrice d’électricité (ESD = Electrostatic discharge). Construction en tube et profilé d’acier. Revêtement époxy conducteur d’électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux conducteurs d’électricité selon norme DIN 68765, gris clair, rebord de 7 mm. 2 roues fixes et 2 pivotantes, freins sur roues pivotantes. Roues à bandage TPE-ESD (Elastomère thermoplastique) conductrices d’électricité, moyeu à roulement à billes. Conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et médian 50 kg. Charge de capacité est de 200 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Type: Fetra ESD chariot volant
Exécution: convenable pour 3 bacs norme européenne 600x400 mm
Matériel: conducteur d' électricité
Parois: ouvert
Fond: fond fermé
Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein
Groupe secondaire: Chariot ESD
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Norme Europe (mm): 600 x 400
Couleur: gris
Couleurs RAL: 7015
Traitement de surface: revêtement en poudre
Longueur (mm): 820
Longueur intérieur (mm): 605
Largeur (mm): 455
Largeur intérieurs (mm): 405
Hauteur (mm): 1180
Capacité de charge (kg): 200
Poids (kg): 33
Type Numéro: 8592900
Hauteur d'étage (mm): 215/670/1170
Le code EAN 8719424076868

Scan de QR-code voor meer informatie