



Description du produit

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux antidérapants plastifiés et hydrofuges. Largeur 639/739/839 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum plateau du haut : 80 kg. Charge de capacité est de 500 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: plate-forme de chargement de imperméable multiplex

Parois: 3 courts ouverts

Roues devant: 2 roues fixes, caoutchouc, 200 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 200 mm avec frein

Couleurs RAL: 5007

Longueur (mm): 1212

Largeur (mm): 850

Hauteur (mm): 1004

Capacité de charge (kg): 500

Type Numéro: 852970

Le code EAN 8719424020052

Type: Fetra Chariot cc

Matériel: tube de matériel profiler acier

Fond: plate-forme de imperméable multi-ply

Groupe secondaire: Chariot roulant

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 700

Largeur intérieurs (mm): 700

Hauteur intérieur (mm): 820

Poids (kg): 44

Hauteur d'étage (mm): 310/820

Scan de QR-code voor meer informatie

