



Description du produit

Pour le vidage dosé de matériaux en vrac

- Trappe coulissante avec joint spécial au fond de l'entonnoir, vidage manuel, dimension 300 x 300 mm
- Cadre en acier profilé
- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- 2 roues de guidage + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêt
- hauteur de construction 220 mm et poignée
- Entrées de fourches 175 x 65, écartement de fourches 565 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: entrées de fourches 175*65 mm, roues + poignée

Roues devant: 2 roues pivotantes polyamide Ø 180 mm, 1 roue avec arrêt

Couleur: orange

Traitement de surface: laqué

Largeur (mm): 780

Capacité (Ltr): 600

Options: dimensions de ouverture de remplissage: 1010*780*1380 mm

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort

Type: Bac-silo trappe coulissante 300*300 mm

Matériel: cadre d'acier profilé

Roues derrière: 2 roues fixe, polyamide, 180 mm

Couleurs RAL: 2000

Longueur (mm): 1115

Hauteur (mm): 1680

Poids (kg): 151

Type Numéro: 25SRED

Le code EAN 8719424003727

Scan de QR-code voor meer informatie

