



Description du produit

Échafaudage roulant MI Tower pour les entreprises de location, de démolition ou de maintenance, les peintres, les installateurs, les électriciens et les indépendants

- Max. par niveau (Pression) (kg/m²) 150 kg/m²
- Hauteur de travail (m) 5,20 m
- Hauteur plateforme (m) 3,20 m
- Longueur plateforme (m) 1,27 m
- Largeur plateforme (m) 0,8 m
- Matériau ALUMINIUM
- Longueur au sol (m) 2,93 m
- Largeur au sol (m) 2,49 m
- Max. (kg) 150 kg
- Poids (kg) 101 kg
- Ø roue (mm) 125 mm
- Norme EN EN 1004
- Largeur plié (m) 0,6 m
- Longueur plié (m) 1,27 m
- Hauteur plié (m) 1,60 m
- Largeur de marche (mm) 800 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: construction rapide

Groupe secondaire: échafaudage mobile

Largeur (mm): 2940

Profondeur (mm): 2930

Poids (kg): 101

Type Numéro: C003002

Type: Altrex échafaudages mobiles

Matériel: aluminium

Couleur: alu-argent

Hauteur (mm): 4000

Capacité de charge (kg): 150

Options: Norme: EN1004

Spécification extraordinaire: type usage: professionnel



Plate-forme horizontal (mm): 3200
Le code EAN 8719424213508

Hauteur de travail (mm): 5200

Scan de QR-code voor meer informatie

