KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 77-A121114

Description du produit

Échafaudage roulant MI Tower pour loueurs, démolisseurs ou entreprises de maintenance, peintres, installateurs, électriciens et indépendants

- Échafaudage roulant pour 1 personne.
- Montage et démontage en 10 minutes.
- Très compact à transporter.
- Plateforme avec suspension crochets sur le côté.
- Prend peu de place au sol.

- Max. charge par niveau (Pression) (kg/m²) : 150 kg/m²
- Hauteur de travail (m) : 6,20 m
- Hauteur plateforme (m) : 4,20 m
- Longueur plateforme (m) : 1,27 m
- Largeur plateforme (m) : 0,8 m
- Matériau : ALUMINIUM
- Longueur de la surface au sol (m) : 2,93 m
- Largeur de la surface au sol (m) : 2,49 m
- Max. (kg) : 150 kg
- Poids (kg) : 111 kg
- Ø roue (mm) : 125 mm
- Norme EN : EN 1004
- Largeur plié (m) : 0,6 m
- Longueur plié (m) : 1,27 m
- Plié hauteur (m) : 1,60 m
- Largeur marche (mm) : 800 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Type: Altrex échafaudages mobiles

KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 77-A121114

Exécution: construction rapide
Groupe secondaire: échafaudage mobile
Largeur (mm): 1200
Profondeur (mm): 750
Poids (kg): 111
Type Numéro: C003002
Plate-forme horizontal (mm): 4200
Le code EAN 8719424208184

Matériel: aluminium
Couleur: alu-argent
Hauteur (mm): 5000
Capacité de charge (kg): 150
Options: Norme: EN1004
Spécification extraordinaire: type usage: professionnel
Hauteur de travail (mm): 6200

Scan de QR-code voor meer informatie