



Description du produit

Conteneur roulant robuste à 2 côtés avec un fond roulant en plastique équipé de roues en caoutchouc lisse, dont les roulettes sont équipées de freins. Montage et démontage rapides des portes de l'insert. 2 sangles d'arrimage en nylon sont fournies en standard avec chaque conteneur roulant. Option supplémentaire pour doter le conteneur roulant d'un maximum de 4 étages (en bois, en acier ou en plastique). Très approprié pour la distribution de produits vers et depuis les magasins et le transport interne.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: grille d'insertion + 2x lien d'attelage nylon

Parois: grillagé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 815

Largeur (mm): 725

Hauteur (mm): 1680

Capacité de charge (kg): 500

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: 2-parois

Matériel: acier

Fond: synthétique

Groupe secondaire: 2 côtés

étages: excl. étagères

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Longueur intérieur (mm): 800

Largeur intérieurs (mm): 660

Hauteur intérieur (mm): 1450

Type Numéro: 702K02

Le code EAN 8719424150612

Scan de QR-code voor meer informatie

