



### Description du produit

Bac de récupération en acier galvanisé adapté à deux fûts de 200 litres. La capacité de ce conteneur est de 241 litres. Le bac de récupération est en acier galvanisé à chaud.

Directive pour le stockage et le stockage temporaire des bacs de récupération en ce qui concerne la sécurité incendie, la sécurité au travail et la sécurité environnementale selon PGS 15 (substances dangereuses de la série de publications) :

Une installation de stockage doit être construite de telle manière qu'une fuite ou un déversement dangereux le liquide est recueilli dans un récipient. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

### Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: pour 1-2 200 l fûts

Parois: en grillagé

Paroi l' avant: 1000kg/m2

Couleur: incolore

Longueur (mm): 920

Hauteur (mm): 1495

Poids (kg): 152

Type Numéro: 41D

Type: Bac de rétention

Matériel: acier

Fond: avec grillage galvanisé

Groupe secondaire: Bac de rétention acier

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 1410

Réalisation: gerbable - sans certificat de levage

Capacité l(ltr): 245

Le code EAN 8719424007770

Scan de QR-code voor meer informatie



