



Description du produit

Bac de récupération avec espace pour huit fûts de 200 litres. Ce bac d'égouttage peint en bleu avec grille en acier galvanisé à chaud a une capacité de 340 litres et est facile à déplacer avec un chariot élévateur ou un transpalette. :

Une installation de stockage doit être construite de telle manière qu'une fuite ou un déversement de liquide dangereux est collecté dans un conteneur. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

Spécifications

Classification d'article: Sur mesure

Exécution: pour 8 x 200 l fûts

Parois: Toutes les parois sont fermées

Paroi l' avant: 1000kg/m2

Couleur: bleu

Traitement de surface: laqué

Largeur (mm): 1300

Capacité (Ltr): 340

Capacité l(ltr): 340

Spécification extraordinaire: StewaR approuvé (DE)

Type: stockage de fûts

Matériel: acier

Fond: avec grillage galvanisé

Groupe secondaire: Bac de rétention acier

Couleurs RAL: 5012

Longueur (mm): 2700

Hauteur (mm): 205

Poids (kg): 194

Type Numéro: 410-395

Le code EAN 8719424129465

Scan de QR-code voor meer informatie



