



Description du produit

Chariot Servantes 600 kg. Système modulable : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". Plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Roues gonflables 220 x 70 mm en supplément. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg. Charge de capacité est de 600 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: 1 barre de poussée

Parois: ouvert

Roues devant: 2 roues pivotantes en caoutchouc, 200 mm avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes en caoutchouc, 200 mm

Couleurs RAL: 5007

Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 610

Hauteur (mm): 900

Poids (kg): 53

Hauteur d'étage (mm): 270/900

Type: Fetra chariot de table

Matériel: tube de matériel profiler acier

Fond: plaque d'acier

Groupe secondaire: Chariot plateau

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1000

Largeur intérieurs (mm): 600

Capacité de charge (kg): 600

Type Numéro: 852400B

Le code EAN 8719424018714

Scan de QR-code voor meer informatie

