



Description du produit

Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut: 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge de capacité est de 400 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: plate-forme de chargement à l'épreuve de l'huile

Parois: ouvert

Roues devant: 2 roues fixes, caoutchouc, 160 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 160 mm, avec frein

Couleurs RAL: 5007

Longueur (mm): 1000

Largeur (mm): 500

Hauteur (mm): 870

Poids (kg): 36

Hauteur d'étage (mm): 207/829

Type: Fetra chariot de table

Matériel: acier

Fond: fond fermé

Groupe secondaire: Chariot plateau

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 850

Largeur intérieurs (mm): 500

Capacité de charge (kg): 400

Type Numéro: 854820

Le code EAN 8719424021189

Scan de QR-code voor meer informatie

