KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d’article : 856456-V

Description du produit

Remorque à direction manuelle avec parois en bois rabattables et direction à plateau tournant unique avec roulement à billes. La remorque est équipée d'un timon rabattable qui actionne le frein en position verticale. La tête de lit est fixe et les trois autres parois sont pliables de 250 à 325 mm de haut. Le chariot roule sur des roues en caoutchouc plein et a une capacité de charge de 1250 kg. Le cadre en acier est traité avec un revêtement en poudre robuste et anti-rayures. La surface de chargement est en contreplaqué imperméable et a une hauteur de 490 mm. Conformément à la norme EN 1757-3. Cette remorque industrielle peut être équipée en option d'un anneau de remorquage, voir ci-dessous.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: avec 4 parois en bois
Parois: multi-pli imperméable à l"eau
Roues devant: roues massive caoutchouc 400*80 mm
Couleur: bleu
Traitement de surface: revêtement en poudre
Longueur intérieur (mm): 1940
Largeur intérieurs (mm): 940
Hauteur intérieur (mm): 250
Capacité de charge (kg): 1250
Type Numéro: 856454

Type: Fetra chars a bras leger
Matériel: tube de matériel profiler acier
Fond: plaque en bois
Roues derrière: roues massive caoutchouc 400*80 mm
Couleurs RAL: 5007
Longueur (mm): 2360
Largeur (mm): 1025
Hauteur (mm): 1190
Hauteur de plate-forme (mm): 490
Poids (kg): 158
Spécification extraordinaire: freinage automatique sur essieu avant conformément

Le code EAN 8719424022353

Scan de QR-code voor meer informatie