



Description du produit

Pour le vidage dosé de matériaux en vrac

- Trappe coulissante avec joint spécial au fond de l'entonnoir, vidage manuel, dimension 300 x 300 mm
- Cadre en acier profilé
- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêt - hauteur de construction 220 mm et poignée

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: 2 roues pivotantes, 2 roues fixes + poignée

Roues devant: 2 roues pivotantes polyamide Ø 180 mm, 1 roue avec arrêt

Couleur: incolore

Longueur (mm): 1115

Hauteur (mm): 1220

Poids (kg): 109

Type Numéro: 25SR

Le code EAN 8719424003598

Type: bac-silo fermeture spéciale par leviers croisés 300*300 mm

Matériel: cadre d'acier profilé

Roues derrière: 2 roues fixe, polyamide, 180 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 780

Capacité (Ltr): 375

Options: dimensions de ouverture de remplissage: 1010*780*100 mm

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort

Scan de QR-code voor meer informatie

