



Description du produit

L'arceau de sécurité à 2 niveaux, portant la marque Kruizinga, est une solution de transport pratique pour diverses applications. Équipé de 2 barrières de serrage amovibles en acier galvanisé, il maintient la marchandise en place pendant le transport. Fourni en standard avec 2 sangles en nylon pour maintenir les marchandises fermement en place et éviter qu'elles ne glissent ou ne tombent. Le chariot roulant est doté d'une base à roulettes en bois de 720 x 800 mm, ce qui offre suffisamment d'espace pour charger et transporter efficacement les marchandises. La largeur de 720 mm permet de placer exactement 3 conteneurs roulants côte à côte dans une remorque. La base roulante est robuste et durable, et convient au transport de charges lourdes allant jusqu'à 500 kg. De plus, le fond du roll en bois est "traité thermiquement". Ce traitement thermique permet d'éliminer tous les organismes nuisibles. Le bois traité thermiquement répond aux exigences de la norme NIMP15. La NIMP15 s'applique aux emballages en bois massif destinés à supporter, protéger ou transporter des marchandises. Pour faciliter le déplacement du roll container, celui-ci est équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes en caoutchouc d'un diamètre de 125 mm. Cela garantit une grande maniabilité et un déplacement en douceur, même sur des surfaces irrégulières. Vous n'utilisez temporairement pas les cages roulantes ? Gérez efficacement votre espace de stockage et retirez les rails de serrage du fond de la cage et faites-en un paquet de 5 (voir la dernière photo). En bref, un outil indispensable utilisé dans divers secteurs tels que le commerce de détail, les supermarchés, la logistique, la distribution et la production.

Spécifications

Classification d'article: Location

Exécution: barrière(s) de maintien + 2x lien d'attelage

Fond: bois

Groupe secondaire: 2 côtés

Longueur (mm): 800

Largeur (mm): 720

Hauteur (mm): 1700

Poids (kg): 34.5

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc

Type: 2-parois

Matériel: acier

Roues devant: 2 roues pivotantes , caoutchouc 125 mm

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Longueur intérieure (mm): 720

Largeur intérieurs (mm): 670

Capacité de charge (kg): 500

Type Numéro: 181

Le code EAN 8719424233575

Scan de QR-code voor meer informatie



