



Description du produit

Conteneur roulant emboîtable en acier galvanisé avec 2 roues pivotantes (freinées) et 2 roues fixes en caoutchouc. Ces roues sont en caoutchouc élastique et offrent un excellent confort de conduite. Grâce au train de roulement en A, plusieurs conteneurs à roulettes peuvent être glissés les uns dans les autres de manière compacte. Les 2 parois latérales peuvent être articulées vers l'intérieur. Cela vous permet de gagner un espace considérable lors du stockage et du transport.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: A-châssis, emboîtables

Parois: grillagé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Longueur intérieur (mm): 673

Largeur intérieurs (mm): 794

Hauteur intérieur (mm): 1428

Réalisation: excl. étages

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: 3-parois

Matériel: acier

Fond: acier

Groupe secondaire: 3 côtés

Couleur: incolore

Longueur (mm): 729

Largeur (mm): 818

Hauteur (mm): 1660

Capacité de charge (kg): 500

Type Numéro: 703S04

Le code EAN 8719424140019

Scan de QR-code voor meer informatie

