



Description du produit

Roue de transport pivotante avec frein en tôle d'acier emboutie, montage sur plaque, bandage caoutchouc thermoplastique gris non marquant, Ø de roue 100, 120KG

Roue : pneu en caoutchouc thermoplastique gris non marquant, avec noyau de roue en polypropylène, roulement à billes central,

Avantages : Les pneus en caoutchouc solide ont une dureté de 85° Shore A et offrent de bonnes caractéristiques de conduite, un roulement silencieux, une résistance aux impacts et aux chocs, une résistance à la corrosion et une résistance moyenne au roulement.

Applications : Utilisation polyvalente pour le transport léger dans les bureaux, les entrepôts, les magasins et les institutions. Peu bruyantes, résistantes aux chocs et amortissant les vibrations. Roulette pivotante pour les applications légères. Moins adaptée à une utilisation statique continue sous une charge maximale.

Surface adaptée : Plat ou légèrement irrégulier. Pneu non rayé pour une utilisation sur des carreaux de céramique, du linoléum, etc.

Environnement approprié : Sec et non humide en permanence. Avec les acides et bases légers.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 100 mm

Paroi l' avant: plaque de base 105x85 mm

Perforations: Ø 9 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 36

Capacité de charge (kg): 120

Type Numéro: 146686104

Résistance à la température: -20 / +60

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: caoutchouc thermo

Distance entre perforations: 80x60 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 100

Hauteur (mm): 128

Roulement: roulement à billes

Roues diamètre : 100

Scan de QR-code voor meer informatie



