



Description du produit

Borne de protection flexible en acier pour la protection des portes roulantes et coupe-feu, des transitions sur les allées, des rampes, etc. contre les dommages par collision. La borne intelligente, équipée d'un ressort en acier en combinaison avec un tampon élastique en polyuréthane, minimise les dommages au poteau et au véhicule. Le poteau de protection peut s'incliner de 25 degrés (environ 310 mm). Les poteaux jaunes frappants sont en acier de haute qualité de 4,5 mm d'épaisseur avec un diamètre de 159 mm et sont pourvus de bandes de signalisation noires. La plaque de fond a une hauteur de 270 mm et un diamètre de 35 mm et est munie de 4 trous percés d'un diamètre de 14 mm vis 8/100 (numéro d'article : 42.109.17.393) de 4 x chevilles traversantes pour sols en béton 12 /120 (numéro d'article : 42.109.24.665) of 1x tuyau de sol à couler dans le béton avec vis (numéro d'article : 42.199.25.395)

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: poteaux de protection

Groupe secondaire: Butoirs et arceaux de protection

Traitement de surface: plastifiée et galvanisé

Hauteur (mm): 965

Type Numéro: 42-BP-199

Type: butée de protection

Matériel: acier

Couleur: noir/jaune

Largeur (mm): 159

Poids (kg): 24

Spécification extraordinaire: pour une utilisation intérieure et extérieure

Le code EAN 8719424115567

Scan de QR-code voor meer informatie

